

Feuchtraumpulver

der mineralische Universalanstrich für Innen und Außen

Allgemeines:

Bei Silval Color Feuchtraumpulver handelt es sich um ein aus hochwertigen Rohstoffen hergestelltes, rein mineralisches Produkt, Die Abbindung erfolgt auf hydraulische Art, sowie Carbonalisierung durch die Luftkohlenensäure.

Infolge Faserarmierung und geringfügigen Zusatz anderer organischer Stoffe wird eine spannungsarme, leicht verarbeitbare Farbe durch einfaches Einrühren in Wasser hergestellt.

Anwendungsmöglichkeiten:

Silval Color-Feuchtraumpulver ist ein universell verwendbares Material für Innen- und Fassadenanstriche, bei denen große Anforderungen an Atmungs- und Diffusionsfähigkeit gestellt werden. Daher ist es besonders geeignet für Räumlichkeiten mit extrem hoher Luftfeuchtigkeit (Schwitzwasserbildung), wie Bäder, Keller, Schlachthäuser, Tunnelbauten usw.

Bei Gefahr von Schimmelbildung (z. B. Molkereien, Bäckereien usw.) empfehlen wir Silval Color-Feuchtraumpulver mit Fungizidzusatz. Silval Color Feuchtraumpulver eignet sich selbstverständlich auch bestens für Räume, die keine Luftfeuchtigkeit aufweisen.

Geeignete Untergründe:

Für den Anstrich mit Silval Color-Feuchtraumpulver eignen sich alle mineralischen Untergründe, wie Beton, Kalk und Zementmörtel, Stein, Heraklith, Eternit und Flächen mit alten, festen mineralischen Anstrichen.

Bei sehr ungleich saugenden Untergründen (z. B. Altputze und ausgebesserte Putze) ist zur Egalisierung eine Vorbehandlung mit Silval Color. Vorstrich oder Silval Color-S-Fixativ zu empfehlen, welche mit Wasser entsprechend einzustellen sind.

Verarbeitungsrichtlinien:

Wasser vorgeben und Farbpulver im Gewichtsverhältnis 1 : 1 langsam einrühren. Nach 20 Minuten Stehzeit nochmals gut durchrühren, dann ist die Farbe verarbeitungsfertig.

Je nach Saugfähigkeit der Untergründe mehr oder weniger Wasser zusetzen. Das Material ist mit Bürste oder Lammfellroller aufzubringen. Die notwendigen Grundarbeiten und die Ausführung des Anstriches sind in herkömmlicher Art und Weise durchzuführen.

Nicht sieben, da sonst Armierungsfasern ausgeschieden würden! Tropfzeit 4 – 5 Stunden.

Nicht verarbeiten bei Temperaturen unter + 5 Grad Celsius sowie bei direkter Beregnung der zu streichenden Flächen.

Bei Verarbeitung dunkler Farbtöne ist auf trockenen Untergrund zu achten, da ansonsten die Gefahr von Fleckenbildungen (Versinterungen) besteht.

Verbrauch je Quadratmeter:

Untergründe, Farbpulver, fertige Farbe

Feiner Putz und glatter Beton:

normal saugend 15 – 20 dag 30 – 40 dag

Mittelrauhher Filzzug (Fassadenputz):

normal saugend 30 – 40 dag 60 – 80 dag
Grober Putz: entsprechend mehr Verbrauch

Farbtöne:

Silvalcolor Feuchtraumpulver ist in Weiß und in 15 verschiedenen Pastellfarbtönen lieferbar, Zum Selbsteinfärben empfehlen wir alkalibeständige Abtönpasten oder reine, in Wasser angeteigte Oxydpigmente.

Verpackung:

Silval Color Feuchtraumpulver wird in 25 kg Säcken, in Kartons zu 6 x 5 kg und in 3-kg Plastikeimern geliefert.

Weitere Verwendungsmöglichkeit:

Dick angeteigt ist Silval Color Feuchtraumpulver auch als Spachtelmasse für Innen und Außen verwendbar. Dabei kann zur Strukturbildung bis zu 25%, Sand in verschiedenen Korngrößen zugesetzt werden.