

Spezial Verdüner P 360

Spezielles Lösemittelgemisch, aromatenfrei



Produktbeschreibung

Anwendungsbereich	Das Produkt ist als Verdünnungsmittel für aromatenfreie Lacke und ProfiTec Schnellrenovierfarbe P 565 anwendbar. Es eignet sich besonders für diese Produkte zur Einstellung der Roll-, Streich- und Spritzviskosität und reinigt Pinsel und Lackiergeräte.
Eigenschaften	ProfiTec Spezial Verdüner P 360 ist eine gebrauchsfertige Lösung. Das Produkt ist ein Gemisch aus Gefahrstoffen, das die Haut bei längerer Exposition reizen und beim Einatmen zu Kopfschmerzen und Schwindelgefühl führen kann. In Abwasseranlagen wird dieses Produkt nur langsam abgebaut. Es darf nicht auf unbefestigten Boden gelangen und sollte von Flammen und Funken ferngehalten werden.
Farbton	Weiß
Dichte	Ca. 0,8 g/cm ³
Inhaltsstoffe	Kohlenwasserstoffgemisch
Produkt-Code	M - VM 01

Verarbeitung

Verarbeitung	ProfiTec Spezial Verdüner P 360 wird dem zu verdünnenden Medium beigegeben und als schnellwirkendes Mittel durch Verrühren solange bewegt, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist. Beim Lösen von Lacken und Farbresten kann eine Mehrfachbelastung möglich sein. Nicht vermischen mit Laugen, Säuren und starken Oxidationsmitteln. Das Produkt verdunstet langsam, geöffneter Behälter sollte nach Gebrauch wieder dicht verschlossen werden.
Verbrauch	Je nach Anwendung.

Hinweise

Gebindegröße	1 l und 5 l
Lagerung	An einem gut gelüfteten Ort aufbewahren, von Zündquellen fernhalten

Technisches Merkblatt

VOC

Produktunterkategorie B/a, VOC-Grenzwert 850 g/l (gem. RL 2004/42/EG). VOC-Gehalt dieses Produktes max. 780 g/l.

GHS-Kennzeichnung

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Dampf nicht einatmen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Bei Verschlucken: Sofort Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen. Kein Erbrechen herbeiführen. Inhalt/ Behältnis einer zugelassenen Schadstoffsammelstelle zuführen.

Entsorgung

Behälter vollständig entleeren. Außer Reichweite von Funken und Feuer aufbewahren. Restmengen oder verunreinigte Verpackung über ein zugelassenes Entsorgungsunternehmen entsorgen.

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen der Anwendungstechnik erstellt. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Weitere Auskünfte erhalten Sie unter +49 800/ 63333782.

Meffert AG
Farbwerke

Meffert AG Farbwerke

Sandweg 15 □55543 Bad Kreuznach
Telefon 06 71 / 8 70-0 □Telefax 06 71 / 8 70-397

Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326/327/329

e-mail: anwendungstechnik@meffert.com

www.profittec.de

Technische Information Stand 10/2013

