

PROFITEC

Latexfarben für höchste Ansprüche



p 143

Mattlatex 01

- Summum der Qualität
- Erstklassiges Deckvermögen
- Geprüfte Desinfektionsmittelbeständigkeit (TÜV)
- Emissionsprüfung mit TÜV-Zertifikat
- Gute Reinigungsfähigkeit



MIX

| | |
|---|------------|
| Farbe | Weiß + Mix |
| Deckvermögen | 2 |
| Konsum bei einem Verbrauch von 7m ² /l | 1 |

Abgestufte Glanzgrade zur deutlichen Differenzierung der ProfiTec Latexfarben



Durch den Einsatz innovativer Rohstoffe und das Know-how unserer Entwicklungsabteilung entstand eine neue Generation von Latexfarben.

- Optimierte Verarbeitungseigenschaften
- Perfektes Oberflächenfinish
- Deutlich erhöhtes Deckvermögen

Das Besondere des Sortiments ist die klare Differenzierung in den Glanzgraden: Von einem stumpfmatten Finish bis zu einer anmutig glänzenden Oberfläche lassen fünf unterschiedliche Glanzgrade keine Wünsche offen. Die Glanzgrade werden mit einer Zahl verdeutlicht: Mattlatex 01 als stumpfmatte Qualität bis zu Glanzlatex 60 mit einem glänzenden Ergebnis.

Eine zusätzliche Glanzstufe, Edelmatt 05, unterscheidet das Sortiment vom Standard. Die veloursartige Oberfläche zeigt ihre Einzigartigkeit erst auf den zweiten Blick: In der Frontalansicht ein edles Stumpfmatt, bei Seitenansicht erscheint ein leichter Sheenglanz.

Zwischen Edelmatt 05 und Glanzlatex 60 liegen zwei seidenglanzende Qualitäten: Samtlatex 10 und die etwas glänzendere Variante Seidenlatex 20.

**NEUER
GLANZGRAD**



P 153 Edelmatt 05

- Mattglänzende Oberfläche
- Doppeltes Deckvermögen
- Einschicht Latexfarbe
- Geprüfte Desinfektionsmittelbeständigkeit (TÜV)
- Emissionsprüfung mit TÜV-Zertifikat
- Gute Reinigungsfähigkeit



| | |
|-------------------|------------|
| Farbtöne: | Weiß + Mix |
| Nassabriecklasse: | 2 |

Kontrastverhältnis:
Klasse 1 bei einem Verbrauch von 7 m²/l



P 156 Seidenlatex 20

- Seidenglanzende Oberfläche
- Optimiertes Deckvermögen
- Geprüfte Desinfektionsmittelbeständigkeit (TÜV)
- Emissionsprüfung mit TÜV-Zertifikat
- Sehr gute Reinigungsfähigkeit



| | |
|-------------------|------------|
| Farbtöne: | Weiß + Mix |
| Nassabriecklasse: | 1 |

Kontrastverhältnis:
Klasse 2 bei einem Verbrauch von 7 m²/l



P 154 Samtlatex 10

- Seidenmatte Oberfläche
- Optimiertes Deckvermögen
- Geprüfte Desinfektionsmittelbeständigkeit (TÜV)
- Emissionsprüfung mit TÜV-Zertifikat
- Sehr gute Reinigungsfähigkeit



| | |
|-------------------|------------|
| Farbtöne: | Weiß + Mix |
| Nassabriecklasse: | 1 |

Kontrastverhältnis:
Klasse 2 bei einem Verbrauch von 7 m²/l



P 170 Glanzlatex 60

- Glänzende Oberfläche
- Optimiertes Deckvermögen
- Hoch strapazierfähig
- Sehr gute Reinigungsfähigkeit



| | |
|-------------------|------|
| Farbtöne: | Weiß |
| Nassabriecklasse: | 1 |

Kontrastverhältnis:
Klasse 2 bei einem Verbrauch von 7 m²/l

Meffert AG
Farbwerke

profi

Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefon +49 671 870-0
Telefax +49 671 870-392
info@profitec.de · www.profitec.de

Weitere Informationen zu ProfiTec Innenfarben finden Sie im hier aufgeführten weiteren Prospektmaterial.

