

Siloxan Faschenputz K P546

Dispersions-Kratzputz, siloxanverstärkt
für außen, Körnung 1,0 mm



Produktbeschreibung

Anwendungsbereich

Dispersionsgebundener, siloxanverstärkter Feinputz für die Beschichtung von Fensterlaibungen und Faschen, Putzbändern, Spiegeln sowie zur Erstellung planebener Untergründe. Auf Beton, mineralischen Altputzen und matten, tragfähigen Dispersionsanstrichen. Auf Unterputze der Mörtelgruppen P II und P III nach DIN 18 550.

Eigenschaften

Gebrauchsfertig, sehr leicht und ansatzfrei verarbeitbar, vielfältig und leicht strukturierbar, wasserverdünnbar.
Hoch witterungsbeständig, wasserabweisend, diffusionsoffen, stoß- und kratzfest.

Farbton

Weiß

Glanzgrad

Matt

Dichte

Ca. 1,8 - 2,0 g/cm³

Pigmentbasis

Titandioxid und Extender

Bindemittelart

Polymer-Dispersion mit speziellem Siliconadditiv

Inhaltsstoffe

Nach VdL-Richtlinie Bautenanstrichmittel:
Polymerdispersion, Weißpigmente, Quarzmehl, Calciumcarbonate, silikatische Füllstoffe, Wasser, Additive, Methyl- und Benzyl-Isothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Informationen für Allergiker unter Tel. 0800 63333782.

Produkt-Code

M - DF 02

Verarbeitung

Untergrund

Geeignet sind tragfähige, feste, trockene und saubere Untergründe, die fachgerecht vorgearbeitet wurden. Wir empfehlen hierzu die Beachtung der VOB, DIN 18 363, Teil C, Abs. 3.
Nicht tragfähige Beschichtungen sind grundrein zu entfernen.

