

Schnellrenovierfarbe P 565

Isolier-Innenfarbe der Nassabriebklasse 1



Produktbeschreibung

Anwendungsbereich

Hervorragende Isolierwirkung bei stark verunreinigten Untergründen durch Nikotin-, Ruß- und ausgetrocknete Wasserflecken. Einsetzbar auf Innenputzflächen der Mörtelgruppe P II und P III, Gipsputzen der Mörtelgruppe P IV, Tapeten, Styropor, Beton, Raufaser, alte Dispersionsfarbenanstriche sowie Strukturtapeten aus Vinylschaum oder Papier und Gipskartonplatten. Ideal für kritische Innenflächen, die schnell renoviert werden sollen (Hotel, Gaststätten). Überarbeitbar auch mit wasserbasierenden ProfiTec Beschichtungen.

Besonderer Hinweis:

Nicht geeignet für Räume in denen Lebensmittel verarbeitet oder gelagert werden sowie für Feuchträume.

Eigenschaften

- Hoch deckend
- Hervorragende Isoliereigenschaften
- Schnelle Trocknung
- Überarbeitbar mit wasserbasierenden ProfiTec Beschichtungen
- Aromatenfrei
- Lösemittelhaltig
- Geruchsarm
- Haftfest und spannungsarm

Klassifizierung nach DIN EN 13 300

- Nassabrieb:** Klasse 1
entspricht scheuerbeständig nach DIN 53778
- Kontrastverhältnis:** Deckvermögen Klasse 2
bei einer Ergiebigkeit von ca. 6 m²/l
- Glanzgrad:** Matt
- Maximale Korngröße: fein (ca. 100µm)

Bei den Angaben der Kennwerte handelt es sich um Durchschnittswerte. Aufgrund des Einsatzes von natürlichen Rohstoffen in unseren Produkten kann es zu geringfügigen Abweichungen kommen, ohne Beeinträchtigung der Produkteigenschaften.

Farbton

Weiß

