

GrafClean Premium

Version: März-19

GrafClean Premium ist eine natürliche Innenwandfarbe mit Graphen-Technologie und Mattfinish. Die Farbe ist atmungsaktiv und entfernt Formaldehyde aus der Umgebung. Anwendung in Bauwesen, Sanierung und Neuanstrich.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Eigenschaften:

Hoher Weißgrad
 Mattfinish
 Mit Graphen-Technologie
 Waschbar
 Atmungsaktiv
 Wasserdampfdurchlässig. $S_D < 0,02$ m
 Hohe Haftung, Beständigkeit und Haltbarkeit.
 Hervorragende Flexibilität. Ohne Risse.
 Geeignet für den Innenbereich.
 Frei von VOC- und Formaldehyd-Emissionen.
 Eliminiert Formaldehyde

Technische Eigenschaften:

Spezifisches Gewicht	1,6 ± 0,05 g/cm ³
PH	9,5 ± 1
Feststoffe	68 ± 5 %
Waschbarkeit (EN 13300)	Klasse 3
Aussehen	Dicke Flüssigkeit
Finish	Matt
VOC-Gehalt	< 1 g/l
VOC-Emissionen	Klasse A+

Leistung:

5-8 m²/l (2 Schichten). Je nach Art und Zustand des Trägers, Werkzeuge, etc. Der genaue Verbrauch muss durch Probeentnahme vor Ort ermittelt werden.

Farben:

Weiß und Farben gemäß NCS 980 Farbkarte.

Gebindegrößen:

1 L, 4 L und 12,5 L

Lagerung:

In den Originalbehältern, geschlossen und an einem trockenen und kühlen Ort aufbewahren. Vor Frost schützen und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Ungeöffnet, mindestens 36 Monate ab Herstellungsdatum haltbar. Das Produkt kann sich verdicken, ohne seine Eigenschaften zu verlieren; vor dem Auftragen gut schütteln.

ANWENDUNGSHINWEISE

Anwendungsoberflächen:

Putz, Gips, Mörtel, Anstrich, Fertigplatten und nicht plastifizierte Tapeten, etc.

Status des Trägers

Der Träger muss trocken, fest, gut haftend, gleichmäßig und frei von Unreinheiten sein, die eine einwandfreie Haftung des Produkts verhindern können.

Vorbereitung des Trägers:

Enthält der Träger Algen, Schimmel, Pilze und/oder andere Verunreinigungen, wird eine gründliche Reinigung mit spezifischen Produkten zur vollständigen Beseitigung dieser Verunreinigungen empfohlen.

Besteht auf dem Träger eine Absplitterung / Späne aus dem vorhandenen Anstrich, die nicht haftenden Stellen durch Schaben und Bürsten entfernen und *MinerMastic Premium* auftragen. Innerhalb von 24 Stunden nach der Anwendung schleifen und anstreichen.

Bei saugfähigen Untergründen *AmbientPrimer Premium* auftragen. In Bereichen die anfällig für Algen- und Mikroorganismenwachstum sind, ist die Version *AmbientPrimerL44 Premium* zu verwenden. Innerhalb von 24 Stunden nach der Anwendung anstreichen.

Vorbereitung des Produkts:

Schütteln und mit Wasser verdünnen 10-15% des Produktgewichts (150-200 ml Wasser pro Liter Produkt ca.), um eine gute Mischung zu gewährleisten. Vermeiden Sie übermäßiges Rühren, um den Blasenverschluss zu minimieren.

Anwendungsmethode:

2 oder 3 Schichten gleichmäßig auftragen. In Teilbereichen streichen und mit den Kanten beginnen. Für eine gleichmäßige Farbverteilung, die Farbrolle von links nach rechts führen, ohne die Farbrolle zu überladen. Nicht über trocknende Stellen streichen, Spleißungen vermeiden. Es wird darauf hingewiesen, dass ein übermäßiger Produktauftrag zu Mikrorissen führen kann.

Trocknung:

Bei 25 °C und 60% relativer Luftfeuchtigkeit: 2-4 Stunden zwischen den Schichten und 24 Stunden Durchtrocknung.

Die vollständige Abbindung erfolgt nach 30 Tagen und weist eine gute Härte und Beständigkeit auf. Es ist ratsam, während dieser Zeit nicht zu reinigen und/oder zu reiben.

Klimatische Bedingungen:

Die Betriebstemperatur muss zwischen +5 °C und +40 °C liegen. Nicht bei direktem Sonneneinfall oder auf überhitzten Untergründen anwenden.

Werkzeuge

Rollen-, Bürsten-, Airless- oder andere Projektionsgeräte.

Werkzeugreinigung:

Nach Gebrauch die Werkzeuge mit warmem Wasser reinigen.

Hinweise:

Mineralische Träger müssen mindestens 28 Tage alt sein.

Die zu streichenden Träger müssen gegen hohe Alkalinität beständig sein.

Nicht auf Oberflächen auftragen, die in ständigem Kontakt mit Wasser stehen.

Nicht zu bearbeitende Bereiche müssen geschützt werden.

Vorabprüfung auf strenge optische Anforderungen anstellen.

Nicht mit anderen Produkten mischen, um die spezifischen Eigenschaften zu erhalten.

Ergänzungsprodukte:

Die Verwendung der Graphenstone®-Produktpalette wird für zusätzliche Maßnahmen je nach Anwendung, Reparatur und/oder

Oberflächenbehandlung empfohlen. Die entsprechenden technischen Datenblätter sind zu beachten.

ERKLÄRUNGEN

Der Hersteller erklärt, dass das Produkt aufgrund seiner Zusammensetzung keine gefährlichen Stoffe oder Weichmacher enthält und frei von VOC-Emissionen ist.

Für weitere Informationen siehe:

<http://graphenstone.com/Graphenstone-Global-Certificados.html>

WEITERE INFORMATIONEN

Gebrauchshinweise:

Keine, insbesondere bei normalen Handlungen und Menschen ohne besondere Beschwerden.

Alkalisches Produkt, daher Haut und Augen besonders schützen. In einer gut belüfteten Umgebung auftragen.

Nicht einatmen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Abfallwirtschaft:

Gemäß den örtlichen gesetzlichen Bestimmungen. Die Behälter sind aus Polypropylen hergestellt. Tragen Sie zum Umweltschutz bei, werfen Sie keine Abfälle in den Abfluss und benutzen Sie den nächstgelegenen Wertstoffhof.

Verantwortungsvolles Handeln:

Beugen Sie Farbverschwendung durch korrektes Abschätzen der benötigten Farbmenge vor. Nicht verbrauchte Farbe für den erneuten Gebrauch zurückgewinnen.

Sicherheitshinweise:

Informationen zu Sicherheits-, Physik-, Umwelt- und toxischen Daten finden Sie in der neuesten Version des Sicherheitsdatenblattes.

Technische Hinweise:

Im Zweifelsfall und für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den lokalen Lieferant oder die technische Abteilung (technicalsupport@graphenstone.com).

Alle Produktinformationen werden nach bestem Wissen angegeben, basierend auf den aktuellen Kenntnissen und Erfahrungen von IEdiSA (bei sachgemäßer Lagerung, Handhabung und Anwendung, in normalen Situationen und gemäß den Empfehlungen von IEdiSA). Das Datenblatt dient der Information und Beratung, ist aber nicht rechtsbindend. Sie befreit den Anwender nicht von der Prüfung und Überprüfung der Eignung des Produkts für die beabsichtigte Anwendung und den vorgesehenen Zweck. IEdiSA behält sich das Recht vor, Änderungen vorzunehmen, um das Produkt oder seine Anwendung zu verbessern. Diese Ausgabe setzt frühere Ausgaben außer Kraft.

